

## Austausch-Konvektor

Typ	TAK 7	TAK 14	TAK 22	TAK 28	TAK 35
Best.-Nr.	19 01 96	19 01 97	19 01 98	19 01 99	19 02 00

## Technische Daten

Leistungsaufnahme	W	20	30	50	75	100
Elektroanschluss		1/N/PE ~ 230 V				
Absicherung	A	10	10	10	10	10
K <sub>vs</sub> -Wert		1	1	1,6	2,5	2,5
Heizleistung klein		0,45	0,87	1,21	1,6	1,99
Heizleistung mittel		0,67	1,4	1,73	2,29	2,88
Heizleistung hoch		0,8	1,84	2,12	2,79	3,5
Schalldruckpegel klein in 1 m Abstand	dB(A)	36	34	34	33	34
Schalldruckpegel mittel in 1 m Abstand	dB(A)	45	43	43	48	45
Schalldruckpegel hoch in 1 m Abstand	dB(A)	50	53	52	51	50
Arbeitsbereich Heizen min./max.	°C	-/30	-/30	-/30	-/30	-/30
Maße und Gewichte						
Höhe	mm	600	600	600	600	600
Breite	mm	690	890	1090	1290	1490
Tiefe	mm	142	142	142	142	142
Gewicht	kg	21	27	34	42	51

### Nennwerten

Heizleistung bei Raumtemperatur 20 °C, Vorlauftemperatur 45 °C, Rücklauftemperatur 40 °C