

LTM Thermo-Lüfter 1230 SBI

DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT
THERMO-LÜFTER 1230

PRODUKT-NR.: 190713

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Neubau und Sanierung
- Kompakte Lüftereinheit ermöglicht schnellen Filterwechsel und Sichtkontrolle des Wärmeübertragers ohne Werkzeug
- Keine Laufspuren an der Fassade durch Wegleitung des Kondensats vom Mauerwerk
- Leise im Betrieb
- Wärmeübertrager mit Aluminium-Oberfläche ermöglicht eine besonders schnelle und hygienische Reinigung





Typ	LTM Thermo-Lüfter 1230 BI	LTM Thermo-Lüfter 1230 SBI	TDL 40 WES
Bestell-Nr.	190712	190713	190662
Technische Daten			
Luftvolumenstrom	25/35/60/72,5/130 m³/h	25/35/60/72,5/130 m³/h	
Luftvolumenstrom Gegentaktbetrieb	12,5/17,5/30/36/65 m³/h	12,5/17,5/30/36/65 m³/h	
Schalleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom	25 (bei 32 m³/h) dB(A)	24,8 (bei 32 m³/h) dB(A)	
Normschallpegeldifferenz	38 dB	43 dB	
Wärmebereitstellungsgrad bis	89 %	89 %	
Filterklasse	ISO Coarse > 45 % (G3)	ISO Coarse > 45 % (G3)	
Höhe	279 mm	279 mm	245 mm
Breite	284 mm	284 mm	265 mm
Tiefe	300 mm	300 mm	
Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m	
Durchgangsöffnung min.	250 x 260 mm	250 x 260 mm	
Gewicht	4,52 kg	4,52 kg	
Nennspannung	230 V	230 V	
Schutzart (IP)	IP41	IP41	
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A	A	
Leistungsaufnahme max.	60 W	60 W	
Temperatureinsatzbereich	-15 bis + 40 °C	-15 bis + 40 °C	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de