

LKA III W

FASSADENASCHLÜSSE
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME FÜR
THERMO-LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 202928


Die wichtigsten Merkmale

- Laibungskanal aus EPS kann flächig direkt eingeputzt werden (Dämmmaterial nur einseitig nötig).
- Vorgefertigte Befestigungspunkte mit Anschlussstopfen für bautypische Dämmstoffhalter.
- Integrierte Schalldämmelemente zur Reduzierung des Außenschalls
- Putzschutzelemente für eine einfache Installation.
- Wetterschutzgitter inklusive.

Typ	LKA III SR	LKA III SR	LKA III W
Bestell-Nr.	202929	202929	202928

Technische Daten

Höhe	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Breite	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Länge	995 mm	995 mm	995 mm
Wandstärke	360 – 1000 mm	360 – 1000 mm	360 – 1000 mm



Typ	LKA III W	LTM TL 1230 LKA II W	ZLKA III K
Bestell-Nr.	202928	239274	202931
Technische Daten			
Höhe	1170 mm	317 mm	500 mm
Breite	100 mm	70 mm	196 mm
Tiefe	100 mm		
Länge	995 mm	560 mm	230 mm
Wandstärke	360 – 1000 mm	390 – 1000 mm	

Typ	ZLKA III K
Bestell-Nr.	202931
Technische Daten	
Höhe	500 mm
Breite	196 mm
Tiefe	
Länge	230 mm
Wandstärke	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de