

# ZLKA III K


FASSADENASCHLÜSSE  
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME FÜR  
THERMO-LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 202931

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Optimierte Luftführung mit geringem Druckverlust
- Putzschutzelemente für eine einfache Installation.
- Tropfkante für einen sauberen Wandabschluss.



Typ	LKA III SILBER	LKA III WEISS	LTM TL 1230 LKA II W
<b>Bestell-Nr.</b>	202929	202928	239274
Technische Daten			
<b>Höhe</b>	1170 mm	1170 mm	317 mm
<b>Breite</b>	100 mm	100 mm	70 mm
<b>Länge</b>	995 mm	995 mm	560 mm
<b>Normschallpegeldifferenz</b>			44 dB
<b>Werkstoff</b>	Schaumstoff	Schaumstoff	Metall

Typ	ZLKA III K
Bestell-Nr.	202931

Technische Daten

Höhe	500 mm
Breite	196 mm
Länge	230 mm
Normschallpegeldifferenz	67 dB
Werkstoff	Schaumstoff

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)