


LVE FG-BW



FLACHKANAL-SYSTEM LVE
FUßBODENAUSLÄSSE

PRODUKT-NR.: 231973

Die wichtigsten Merkmale

- Basisluftdurchlassgitter für den Fußbodenauslass
- Gebürstetes Edelstahl mit modernem Lochbild
- Mit Spannklammern
- Zubehör für Flachkanalsystem LVE






| Typ | LVE FG | LVE FG-B | LVE FG-BW |
|--------------------|--------|----------|-----------|
| Bestell-Nr. | 231115 | 231972 | 231973 |

Technische Daten

| | | | |
|--|--|--|--|
| Breite | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Tiefe | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Höhe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Länge | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Beschreibung | Design Langloch, Edelstahl gebürstet | Design Kreis, Edelstahl gebürstet, steckbar | Design Kreis, weiß lackiert, steckbar |
| Druckverlust bei 45 m³/h | 1 Pa | 1 Pa | 1 Pa |



| Typ | LVE FG-R | LVE FG-S | LVE FG-W |
|--|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 231971 | 231970 | 231969 |
| Technische Daten | | | |
| Breite | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Tiefe | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Höhe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Länge | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Beschreibung | Design Kreis, Edelstahl gebürstet | Design Natur, Edelstahl gebürstet | Design Welle, Edelstahl gebürstet |
| Druckverlust bei 45 m³/h | 1 Pa | 2 Pa | 2 Pa |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de