

TVZ 280 FRG

ZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE TVZ
180/280

PRODUKT-NR.: 190575

zentrale Lüftungsgerät TVZ 280 FRG Das

Je nach Leistungsgröße lässt sich ein Volumenstrom von bis zu 350 m³/h zentral und energieeffizient nutzen. Das Bedienteil lässt sich als Fernbedienung einsetzen. Über leicht zu wechselnde Filter wird die Luft dabei von Staubpartikeln befreit. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt das zentrale Lüftungsgerät durch einen besonders niedrigen Schallpegel. Erreicht wird dies unter anderem durch hocheffiziente Ventilatoren sowie optimierte Wärmeübertrager. Eine unerwünschte Wärmeübertragung an heißen Tagen verhindert ein integrierter Bypass.



Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimale Luftqualität
- Konstant-Volumenstromlüfter ermöglicht ausbalancierten Luftvolumenstrom und sorgt dadurch für eine effiziente Betriebsweise
- Integriertes Vorheizregister für Volumenstrombalance im Winter
- Ergonomisch angeordnete Bedieneinheit zur einfachen Bedienung
- Bedieneinheit optional als Fernbedienung zur Regelung aller Funktionen einsetzbar
- Integrierter Enthalpiewärmeübertrager zur Feuchterückgewinnung im Winter



Typ	TVZ 180	TVZ 280	TVZ 180 BLC Set 1
Bestell-Nr.	190319	190320	190576

Technische Daten

Höhe	997 mm	997 mm	997 mm
Breite	690 mm	690 mm	690 mm
Tiefe	534 mm	534 mm	534 mm
Gewicht	78 kg	78 kg	78 kg
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Stromaufnahme max.	6,9 A	7,1 A	6,9 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,4 A	0,6 A	0,4 A
Stromaufnahme mit Vorheizregister	6,9 A	7,1 A	6,9 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W	130 W	65 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	65 W	130 W	65 W
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1565 W	1630 W	1565 W
Luftvolumenstrom	60-250 m³/h	60-350 m³/h	60-250 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad bis	94 %	94 %	94 %
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Einsatzbereich Abluft	15-35 °C	15 -35 °C	15-35 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	60 °C	60 °C
Verfügbare externe Pressung Lüftung	160 Pa	160 Pa	160 Pa
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Filterklasse	M5/G4 (optional F7)	M5/G4 (optional F7)	M5/G4 (optional F7)

Luftanschlussdurchmesser	160 mm	160 mm	160 mm
Kondensatanschluss	22 mm	22 mm	22 mm
Schalleistungspegel (EN 12102)	47 dB(A)	51 dB(A)	47 dB(A)



Typ	TVZ 180 BLC Set 2	TVZ 280 BLC Set 1	TVZ 280 BLC Set 2
Bestell-Nr.	190577	190578	190579

Technische Daten

Höhe	997 mm	997 mm	997 mm
Breite	690 mm	690 mm	690 mm
Tiefe	534 mm	534 mm	534 mm
Gewicht	78 kg	78 kg	78 kg
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Stromaufnahme max.	6,9 A	7,1 A	7,1 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,4 A	0,6 A	0,6 A
Stromaufnahme mit Vorheizregister	6,9 A	7,1 A	7,1 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W	130 W	130 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	65 W	130 W	130 W
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1565 W	1630 W	1630 W
Luftvolumenstrom	60-250 m³/h	60-350 m³/h	60-350 m³/h
Wärmebereitstellungsgrad bis	94 %	94 %	94 %
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Einsatzbereich Abluft	15-35 °C	15 -35 °C	15 -35 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	60 °C	60 °C
Verfügbare externe Pressung Lüftung	160 Pa	160 Pa	160 Pa
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Filterklasse	M5/G4 (optional F7)	M5/G4 (optional F7)	M5/G4 (optional F7)

Luftanschlussdurchmesser	160 mm	160 mm	160 mm
Kondensatanschluss	22 mm	22 mm	22 mm
Schalleistungspegel (EN 12102)	47 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)



Typ	TVZ 180 FRG	TVZ 280 FRG
Bestell-Nr.	190574	190575

Technische Daten

Höhe	997 mm	997 mm
Breite	690 mm	690 mm
Tiefe	534 mm	534 mm
Gewicht	80 kg	80 kg
Nennspannung	230 V	230 V
Stromaufnahme max.	6,9 A	7,1 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,4 A	0,6 A
Stromaufnahme mit Vorheizregister	6,9 A	7,1 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	65 W	130 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	65 W	130 W
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1565 W	1630 W
Luftvolumenstrom	60-250 m ³ /h	60-350 m ³ /h
Wärmebereitstellungsgrad bis	89 %	89 %
Schutzart (IP)	IP21	IP21
Einsatzbereich Abluft	15-35 °C	15 -35 °C
Max. Umgebungstemperatur	60 °C	60 °C
Verfügbare externe Pressung Lüftung	160 Pa	160 Pa
Energieeffizienzklasse	A	A
Filterklasse	M5/G4 (optional F7)	M5/G4 (optional F7)

Luftanschlussdurchmesser	160 mm	160 mm
Kondensatanschluss	22 mm	22 mm
Schalleistungspegel (EN 12102)	47 dB(A)	51 dB(A)

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de