

THZ 5.5 flex

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT THZ
504/5.5/8.5

PRODUKT-NR.: 190653

Die THZ 304 flex vereint in sich alle wichtigen haustechnischen Funktionen: Heizen und Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Warmwasserversorgung ist optional erweiterbar. Die integrierte Luft-Wasser-Wärmepumpe übernimmt nicht nur Heizung und Warmwasserversorgung, sie gewinnt auch bis zu 90 % der Wärmeenergie aus der Abluft zurück.



Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Geräte mit den Funktionen: Lüften und Heizen
- Matrixdisplay mit "Touch Wheel" für intuitive Bedienung
- Integrierte Hocheffizienzpumpe für energiesparende Wärmeverteilung



Typ	TCO 2.5 FRG	TCO 2.5	THZ 5.5 eco
Bestell-Nr.	190655	190471	190652

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55			A+
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)			5,50 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)			5,16 kW
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)			4,40 kW
Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung			2,9 / 5,8 / 8,8 kW
Wärmeleistung max.	4,0 kW	4,0 kW	14,3 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)			2,11 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)			1,38 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)			0,93 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)			2,61
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)			3,74
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)			4,74
Schalleistungspegel (EN 12102)	56 dB(A)	56 dB(A)	52 dB(A)
Schalleistungspegel Volllast (EN 12102)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle max.	35 °C	35 °C	35 °C
Max. Druckverlust Außenluft	25 Pa	25 Pa	25 Pa
Aufstellraum Volumen min.	8 m ³	8 m ³	7 m ³
Leistungsaufnahme Lüfter max.	170 W	170 W	170 W
Leistungsaufnahme Lüfter nenn.	100 W	100 W	100 W
Leistungsaufnahme Lüfter			100 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe			< 45 W

Leistungsaufnahme max. ohne Not-/Zusatzheizung	2,25 kW	2,25 kW	5,3 kW
Absicherung Not-/Zusatzheizung			3 x B 16 A
Absicherung Verdichter max.			1 x B 25 A
Absicherung Verdichter	B 16 A	B 16 A	1 x B 16 A
Absicherung WP-Lüfter	B 16 A	B 16 A	1 x B 16 A
Absicherung Steuerung	B 16 A	B 16 A	B 16 A
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Nennspannung WP-Lüfter			230 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Verdichter	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Phasen WP-Lüfter	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme gesamt			20 A
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)			-/8 A
Kältemittel	CO2	CO2	R410 A
Füllmenge Kältemittel	0,75 kg	0,75 kg	2,95 kg
CO2-Äquivalent (CO2e)			6,16 t
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)			2088
Schutzart (IP)	IP1XB	IP1XB	IP1XB
Filterklasse Abluft	ISO Coarse > 60 % (G4)	ISO Coarse > 60 % (G4)	ISO Coarse > 60 % (G4)
Phasen Not-/Zusatzheizung	2/N/PE	2/N/PE	3/N/PE
Filterklasse Zuluft	ePM10 ≥ 50 % (M5)	ePM10 ≥ 50 % (M5)	ISO Coarse > 60 % (G4)
Filterklasse Außenluft	ISO Coarse > 30 % (G2)	ISO Coarse > 30 % (G2)	ISO Coarse > 30 % (G2)
Einsatzbereich Wohnfläche	230 m ²	230 m ²	< 220 m ²
Kippmaß	2020 mm	2020 mm	2020 mm
Gewicht Funktionsmodul	220 kg	220 kg	223 kg

Gewicht leer	430 kg	430 kg	400 kg
Anschluss Heizung			DN 22
Zuluft/Abluft-Anschluss	DN 160	DN 160	DN 160
Kondensatablauf	22 mm	22 mm	22 mm
Gewicht gefüllt	645 kg	645 kg	650 kg
Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %	90 %	90 %
Höhe	1885 mm	1885 mm	1885 mm
Breite	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Tiefe	812 mm	812 mm	735 mm
Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K			0,775 m³/h
Volumenstrom Heizung min.			0,7 m³/h
Zuluft/Abluft-Volumenstrom	80 - 300 m³/h	80 - 300 m³/h	80-300 m³/h
Luftvolumenstrom nenn	240 m³/h	240 m³/h	240 m³/h
Außenluft/Fortluft-Volumenstrom	1100 m³/h	1100 m³/h	1000 m³/h
Verfügbare externe Pressung Lüftung bei 230 m³/h			100 Pa
Verfügbare externe Pressung Außen-/Fortluft	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe bei A2			50 °C
Max. Vorlauftemperatur			60 °C
Außenluft/Fortluftanschluss	410x155 oval mm	410x155 oval mm	410x155 oval mm
Sicherheitsventil Heizung			0,3 MPa
Energieeffizienzklasse			A++/A++
Wasserhärte			≤3 °dH
Leitfähigkeit (Enthärten)			<1000 µS/cm
Leitfähigkeit (Entsalzen)			20-100 µS/cm
Chlorid			<30 mg/l
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten)			<0,02 mg/l
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen)			<0,1 mg/l
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen)			8,0-8,5
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen)			8,0-10,0



Typ	THZ 5.5 flex	THZ 8.5 flex	THZ 504
Bestell-Nr.	190653	190663	190384

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+	A++
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW	8,34 kW	8,34 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW	5,16 kW	5,16 kW
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,40 kW	4,40 kW	4,40 kW
Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung	2,9 / 5,8 / 8,8 kW	2,9 / 5,8 / 8,8 kW	2,9 / 5,8 / 8,8 kW
Wärmeleistung max.	14,3 kW	17,2 kW	17,2 kW
Leistungsaufnahme bei A-7/W35 (EN 14511)	2,11 kW	3,19 kW	3,19 kW
Leistungsaufnahme bei A2/W35 (EN 14511)	1,38 kW	1,38 kW	1,38 kW
Leistungsaufnahme bei A7/W35 (EN 14511)	0,93 kW	0,93 kW	0,93 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,61	2,61	2,61
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,74	3,74	3,74
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,74	4,74	4,74
Schalleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	50 dB(A)
Schalleistungspegel Volllast (EN 12102)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle max.	35 °C	35 °C	35 °C
Max. Druckverlust Außenluft	25 Pa	25 Pa	25 Pa
Aufstellraum Volumen min.	7 m ³	7 m ³	7 m ³
Leistungsaufnahme Lüfter max.	170 W	170 W	170 W
Leistungsaufnahme Lüfter nenn.	100 W	100 W	100 W
Leistungsaufnahme Lüfter	100 W	100 W	100 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	< 45 W	< 45 W	< 45 W

Leistungsaufnahme max. ohne Not-/Zusatzheizung	5,3 kW	5,3 kW	5,3 kW
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A	3 x B 16 A	3 x B 16 A
Absicherung Verdichter max.	1 x B 25 A	1 x B 25 A	1 x B 25 A
Absicherung Verdichter	1 x B 16 A	1 x B 25 A	1 x B 25 A
Absicherung WP-Lüfter	1 x B 16 A	1 x B 16 A	1 x B 16 A
Absicherung Steuerung	B 16 A	B 16 A	B 16 A
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Nennspannung WP-Lüfter	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Verdichter	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Phasen WP-Lüfter	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme gesamt	20 A	20 A	20 A
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)	-/8 A	-/8 A	-/8 A
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Füllmenge Kältemittel	2,95 kg	2,95 kg	2,95 kg
CO₂-Äquivalent (CO₂e)	6,16 t	6,26 t	6,16 t
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)	2088	2088	2088
Schutzart (IP)	IP1XB	IP1XB	IP1XB
Filterklasse Abluft	ISO Coarse > 60 % (G4)	ISO Coarse > 60 % (G4)	ISO Coarse > 60 % (G4)
Phasen Not-/Zusatzheizung	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Filterklasse Zuluft	ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5)	ePM10 ≥ 50 % (M5)
Filterklasse Außenluft	ISO Coarse > 30 % (G2)	ISO Coarse > 30 % (G2)	ISO Coarse > 30 % (G2)
Einsatzbereich Wohnfläche	< 220 m ²	< 220 m ²	< 220 m ²
Kippmaß	2020 mm	2020 mm	2020 mm
Gewicht Funktionsmodul	228 kg	235 kg	243 kg

Gewicht leer	228 kg	235 kg	420 kg
Anschluss Heizung	DN 22	DN 22	DN 22
Zuluft/Abluft-Anschluss	DN 160	DN 160	DN 160
Kondensatablauf	22 mm	22 mm	22 mm
Gewicht gefüllt	250 kg	260 kg	670 kg
Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %	90 %	90 %
Höhe	1885 mm	1885 mm	1885 mm
Breite	808 mm	808 mm	1430 mm
Tiefe	735 mm	725 mm	812 mm
Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K	0,775 m³/h	1,3 m³/h	1,3 m³/h
Volumenstrom Heizung min.	0,7 m³/h	0,7 m³/h	0,7 m³/h
Zuluft/Abluft-Volumenstrom	80-300 m³/h	80-300 m³/h	80-300 m³/h
Luftvolumenstrom nenn	240 m³/h	240 m³/h	240 m³/h
Außenluft/Fortluft-Volumenstrom	1000 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h
Verfügbare externe Pressung Lüftung bei 230 m³/h	100 Pa	100 Pa	100 Pa
Verfügbare externe Pressung Außen-/Fortluft	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe bei A2	50 °C		50 °C
Max. Vorlauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C
Außenluft/Fortluftanschluss	410x155 oval mm	410x155 oval mm	410x155 oval mm
Sicherheitsventil Heizung	0,3 MPa	0,3 MPa	0,3 MPa
Energieeffizienzklasse	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Wasserhärte	≤3 °dH	≤3 °dH	≤3 °dH
Leitfähigkeit (Enthärten)	<1000 µS/cm	<1000 µS/cm	<1000 µS/cm
Leitfähigkeit (Entsalzen)	20-100 µS/cm	20-100 µS/cm	20-100 µS/cm
Chlorid	<30 mg/l	<30 mg/l	<30 mg/l
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten)	<0,02 mg/l	<0,02 mg/l	<0,02 mg/l
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen)	<0,1 mg/l	<0,1 mg/l	<0,1 mg/l
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen)	8,0-8,5	8,0-8,5	8,0-8,5
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen)	8,0-10,0	8,0-10,0	8,0-10,0

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de