













THZ 5.5 flex

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT THZ
504/5.5/8.5

PRODUKT-NR.: 190653

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190176	<u>TCR comfort</u>	Bedieneinheit
	159341	<u>LWF S 125 - 0,6</u>	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang
	235912	<u>LVE ÜB-U</u>	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von unten
	231124	<u>LVE WA</u>	Wandauslass komplett
	231977	<u>LVE WG-BW</u>	Design Kreis, weiß lackiert
	232022	<u>LVE ZWG 100</u>	Luftleitblech für LVE WG
	232983	<u>LWF S 180 - 0,9</u>	Schalldämpfer DN 180, 0,9 m lang
	233012	<u>LWF SR 160 - 0,5</u>	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 0,5 m lang
	233013	<u>LWF SR 160 - 1</u>	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 1 m lang
	233014	<u>LWF SRW 160 - 1</u>	Schalldämpfer rechteckig mit 90° Winkelanschluss, DN 160, 1 m lang
	233029	<u>LVE WAV</u>	Verlängerung Wandauslass
	233408	<u>LVE WGW</u>	Design Langloch, weiß lackiert

	239126	<u>LVE YS</u>	Y-Stück, 3 x LVE
	239127	<u>LVE KSO</u>	Kreuzungstück Oberteil
	239128	<u>LVE KSU</u>	Kreuzungstück Unterteil
	239129	<u>LVE WG 125</u>	Design Langloch, Edelstahl gebürstet
	239130	<u>LVE WGW 125</u>	Design Langloch, weiß lackiert
	239131	<u>LVE WGB 125</u>	Design rund, Edelstahl gebürstet
	239132	<u>LVE WGBW 125</u>	Design Kreis, weiß lackiert
	239133	<u>LVE ZWG 125</u>	Luftleitblech für LVE WG
	239134	<u>LVE ZWGW 125</u>	Luftleitblech für LVE WGW
	239135	<u>LVE ZWGW 100</u>	Luftleitblech für LVE WGW
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle
	239690	<u>LVE WA 125 U</u>	Wandauslass komplett
	239124	<u>LVE WA 125 O</u>	Wandauslass komplett
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeedämmt
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeedämmt
	234646	<u>LSWP 315-4 S</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315

	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft G4, 10 St.
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	233485	<u>ZLWZ Trans</u>	Transporthilfe
	233867	<u>LWTF Integralgeräte</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	190382	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	190204	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	227665	<u>LSK 303/403</u>	Sommerkassette
	170018	<u>LWF SF 315-1</u>	Schalldämpfer DN 315, 1m lang
	233016	<u>LWF FBF 160</u>	Filterbox DN 160, Fein- /VOC-Filter
	233032	<u>LVE Ü 90</u>	Übergangsstück flach auf LVS
	235059	<u>LVS RP 75-50</u>	Rohrpaket 50 m lang, Ø 75 mm
	235913	<u>LVE ÜB-O</u>	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von oben
	235058	<u>LVS RP 75-25</u>	Rohrpaket 25 m lang, Ø 75 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de