

TZL 135 FRG

ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT TZL 135
FRG

PRODUKT-NR.: 190600

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimale Luftqualität
- Integriertes elektrisches Luft-Vorheizregister
- Integrierter Enthalpiewärmeübertrager zur Feuchterückgewinnung im Winter
- Platzsparende Deckenmontage
- Einfachere Installation der Enthalpieausführung durch Entfall des Kondensatablaufes





Typ	TZL 135 FRG
Bestell-Nr.	190600

Technische Daten

Höhe	248 mm
Breite	520 mm
Tiefe	1113 mm
Gewicht	18 kg
Nennspannung	230 V
Phasen	1/N/PE
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme mit Vorheizregister	5 A
Stromaufnahme ohne Vorheizregister	0,46 A
Leistungsaufnahme max.	710 W
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister	1150 W
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister	105 W
Filterklasse	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Schutzart (IP)	IP20
Luftanschlussdurchmesser	125 mm
Kondensatanschluss	16,5 mm
Wärmebereitstellungsgrad bis	87 %
Luftvolumenstrom	180 m³/h
Einsatzbereich Außenluft (Temperatur)	-15-40 °C
Einsatzbereich Abluft (Temperatur)	15-35 °C

Umgebungsbedingungen min. Aufstellraum (Temperatur)	2 °C
Umgebungsbedingungen max. Aufstellraum (Temperatur)	35 °C
Lager- und Transporttemperatur	50 °C
Verfügbare externe Pressung bei Luftvolumenstrom max.	160 Pa
Schalleistungspegel bei Nennlüftung und 50 Pa extern	33 dB(A)
Schalleistungspegel (EN 12102)	33 dB(A)
Max. Netzimpedanz Z_{max}	0,32 Ω
Energieeffizienzklasse	A

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de