

LSWP 560-4 SG

ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB

PRODUKT-NR.: 201619

Die wichtigsten Merkmale

- LSWP 315/560 SG schalloptimierter Luftschlauch mit 50 mm Wärmedämmung und Grau farbige Außenhülle





Typ	LSWP 560-4 SG
Bestell-Nr.	201619

Technische Daten

Länge	4 m
Innendurchmesser	560 mm
Außendurchmesser	660 mm
Einsatzgrenze	-30 bis 100 °C
Wandstärke	50 mm
Farbe Luftschlauch	Grau farbige Außenhülle
Terz-Einfügungsdämpfung bei 50 Hz	10,0 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	10,4 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 80 Hz	11,4 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 100 Hz	6,0 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2,9 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 160 Hz	9,9 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 200 Hz	18,1 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 315 Hz	28,8 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	21,9 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 400 Hz	34,8 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	46,8 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 630 Hz	46,9 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 800 Hz	45,5 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 1000 Hz	48,4 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 1250 Hz	47,3 dB

Terz-Einfügungsdämpfung bei 1600 Hz	38,9 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 2000 Hz	34,3 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 2500 Hz	28,8 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 3150 Hz	28,1 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 4000 Hz	26,2 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 5000 Hz	25,7 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 6300 Hz	26,2 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 8000 Hz	25,1 dB
Terz-Einfügungsdämpfung bei 10000 Hz	26,3 dB

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de