

Solar-SET TSK 27 basic/2

MATERIAL-ZUSAMMENSTELLUNG SET
BEISPIELE

PRODUKT-NR.: 190173


Die tecalor Flachkollektoren TSK 27 basic bieten modernste Absorbertechnologie zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. 79% der einfallenden Sonnenstrahlen können zuverlässig in nutzbare Wärme umgewandelt werden. So steigert der Kollektor die Effizienz jeder Heizungsanlage. Effizient ist der TSK 27 basic auch in der Montage: Vorbereitete Hydraulikanschlüsse sowie ein Schnellbefestigungssystem gewährleisten kurze Montagezeiten. Durch das klare Design fügen sich die einzelnen Kollektoren in jeder Kombination zu einer harmonischen Gesamtfläche zusammen. Die bewährten Aufdachkollektoren lassen sich auf Pfannen-, Biberschwanz- sowie Schiefer- oder Schindeldächern montieren. Sie sind aber auch für den Einsatz auf Flachdächern oder sogar an Wänden geeignet. TSK 27 basic ist in einer senkrechten und einer waagerechten Variante erhältlich.



Im Set enthalten: Befestigungsset für Pfannendach, Solar-Regelung, Pumpenbaugruppe, Ausdehnungsgefäß und Wärmeträger-Flüssigkeit



Die wichtigsten Merkmale

- Solar-Set zur Warmwasserbereitung für 6-Personen-Haushalte
- Inklusive Befestigungsset für Pfannendach, Solar-Regelung, Pumpenbaugruppe, Ausdehnungsgefäß und Wärmeträger-Flüssigkeit



Typ	Solar-SET TSK 27 basic/2	Solar-SET TSK 27 basic/4	Solar-SET TSK 23 premium/2
Bestell-Nr.	190173	190174	190175

Technische Daten



Typ	Solar-SET TSK 23 premium/4	Solar-SET TSK 27 premium/2	Solar-SET TSK 27 premium/4
Bestell-Nr.	190195	190171	190172

Technische Daten

Standard-Anlage mit je 40 Litern Warmwasserverbrauch pro Person pro Tag (45 °C Warmwassertemperatur); Klimazone I - Standort Würzburg; Südausrichtung; Dachneigung 45°, keine Beschattung, 10 m einfache Rohrleitungslänge, Rohrleitung nach 100 % EnEV gedämmt (80 % innen, 20 % außen); Deckungsrate: ca. 40 % bis ca. 60 % im Jahr, je nach Anlagencharakteristik und Aufstellungsbedingungen. Bei einer anderen Klimazone bzw. Personenzahl muss eine separate Auslegung erfolgen.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de