




























TSK 27 Premium S

HOCHLEISTUNGS-
FLACHKOLLEKTOREN-AUFDACH TSK
27 PREMIUM

PRODUKT-NR.: 190235

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234783	<u>SOKI E trend</u>	Solar-Kompaktinstallation
	231899	<u>AG 80</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung), H-30 L
	231980	<u>SOL SBP-S</u>	Schnell-Befestigungssystem für einen Kollektor senkrecht
	231982	<u>SOL SBP-WE</u>	Schnell-Befestigungssystem für zwei Kollektoren waagrecht nebeneinander
	231998	<u>SOL BW</u>	Befestigung Welldach
	232944	<u>SFR 10</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 10 m lang
	232945	<u>SFR 15</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 15 m lang
	232946	<u>SFR 20</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 20 m lang
	232947	<u>SFR 25</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 25 m lang
	073221	<u>H-30 L, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit
	073222	<u>H-30 L, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit

	074029	<u>AG 12</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet
	074030	<u>AG 18</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet
	074031	<u>AG 25</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet
	074099	<u>H-30 LS, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit
	074100	<u>H-30 LS, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit
	187868	<u>AG 50</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet
	230169	<u>SOL R1</u>	Montagerahmen für einen Kollektor senkrecht
	230931	<u>SOL AL-S</u>	Abdeckleiste
	231322	<u>SOL SV-A50</u>	Steckverbindung Kollektor
	230170	<u>SOL R2</u>	Montagerahmen für zwei Kollektoren senkrecht
	230171	<u>SOL RV</u>	Rahmen-Verbindungssatz
	230172	<u>SOL RV-W</u>	Rahmen-Verbindungssatz
	230173	<u>SOL RA</u>	Rahmenaufständerung
	230185	<u>SOL SV-A</u>	Steckverbindung Kollektor
	230186	<u>SOL SV-D</u>	Steckverbindung Kollektor
	230175	<u>SOL BP</u>	Befestigung Pfannendach

	230177	<u>SOL BF-S</u>	Befestigungssatz Flachdach
	230189	<u>SOL BS</u>	Befestigungssatz Schindeldach
	230190	<u>SOL BB</u>	Befestigung Biberschwanzpfanne
	230913	<u>SOL SV-F</u>	Steckverbindung Flachdach/Wand
	230920	<u>SOL R1 W</u>	Montagerahmen für zwei Kollektoren waagrecht

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de