

# AG 50

## MEMBRAN- DRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄß

PRODUKT-NR.: 187868

Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung) mit Wand-Befestigungslaschen, H-30 L-beständig, Dauertemperatur-Beständigkeit von 70 °C (kurzzeitig auch höher) bei Stichleitungslänge von mindestens 1 m zur Solar-Kompaktinstallation.

### Die wichtigsten Merkmale

- Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solaranlagen
- Inklusive Wandbefestigungslaschen





Typ	<b>AG 12</b>	<b>AG 18</b>	<b>AG 25</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	074029	074030	074031

Technische Daten

<b>Anschluss</b>	G 1/2	G 3/4	G 3/4
<b>Vordruck</b>	0,3 MPa	0,3 MPa	0,3 MPa
<b>Max. zulässiger Druck</b>	1 MPa	0,8 MPa	0,7 MPa
<b>Durchmesser</b>	325 mm	360 mm	405 mm
<b>Gewicht</b>	5 kg	6 kg	8 kg



Typ	<b>AG 50</b>	<b>AG 80</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	187868	231899

Technische Daten

<b>Anschluss</b>	G 3/4	G1
<b>Vordruck</b>	0,3 MPa	0,25 MPa
<b>Max. zulässiger Druck</b>	1 MPa	1 MPa
<b>Durchmesser</b>	537 mm	450 mm
<b>Gewicht</b>	14 kg	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)