

# WT 30

## PLATTEN-WÄRMEÜBERTRAGER

PRODUKT-NR.: 071091

---

Der Platten-Wärmeübertrager besteht aus mehreren, miteinander hart verlöteten Edelstahl-Platten mit Wärmedämmung für die Warmwasserbereitung oder Schwimmbadwasser-Erwärmung. Bei Schwimmbadwasser-Erwärmung bitte Einsatzgrenzen beachten.



### Die wichtigsten Merkmale

- Platten-Wärmeübertrager bestehend aus mehreren miteinander hartverlöteten Edelstahlplatten
- Für die Warmwasserbereitung oder Schwimmbad-Wassererwärmung



Typ	WT 10	WT 20	WT 30
<b>Bestell-Nr.</b>	070633	070634	071091

Technische Daten

<b>Temperatur primär</b>	55 > 45 °C	55 > 45 °C	55 > 45 °C
<b>Temperatur sekundär</b>	35 < 30 °C	35 < 30 °C	35 < 30 °C
<b>Druckverlust primär</b>	70 hPa	100 hPa	90 hPa
<b>Druckverlust sekundär</b>	50 hPa	70 hPa	60 hPa
<b>Volumenstrom primär</b>	1,1 m³/h	2,3 m³/h	3,2 m³/h
<b>Volumenstrom sekundär</b>	0,9 m³/h	1,9 m³/h	2,5 m³/h
<b>Höhe</b>	313 mm	313 mm	313 mm
<b>Breite</b>	113 mm	113 mm	113 mm
<b>Tiefe</b>	99.6 mm	136.5 mm	173.5 mm
<b>Gewicht</b>	4,4 kg	6,2 kg	8,0 kg
<b>Anschluss</b>	G 1	G 1	G 1
<b>Flüssigkeitsinhalt</b>	0,9 l	1,7 l	2,5 l



Typ	<b>WT 40</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	229338
Technische Daten	
<b>Temperatur primär</b>	55 > 45 °C
<b>Temperatur sekundär</b>	35 < 30 °C
<b>Druckverlust primär</b>	120 hPa
<b>Druckverlust sekundär</b>	200 hPa
<b>Volumenstrom primär</b>	6 m³/h
<b>Volumenstrom sekundär</b>	4,8 m³/h
<b>Höhe</b>	313 mm
<b>Breite</b>	113 mm
<b>Tiefe</b>	219.7 mm
<b>Gewicht</b>	10,2 kg
<b>Anschluss</b>	G 1 / G 1 1/4
<b>Flüssigkeitsinhalt</b>	4,0 l

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)