

SFR 10

SOLAR-FLEXROHR

PRODUKT-NR.: 232944

Das Solar-Flexrohr ermöglicht die einfache Verbindung des Solar-Kollektors mit dem Speicher. Das System besteht aus zwei vorisolierten Edelstahl-Wellrohren für Vor- und Rücklauf sowie einer bereits integrierten 2-adrigen Fühlerleitung. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Vor- und Rücklauf sind leicht voneinander zu trennen. Die schwarze Folienummantelung schützt vor mechanischer Beanspruchung und UV-Strahlung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.



Die wichtigsten Merkmale

- Sichere hydraulische Verbindung
- Einfache Montage
- Verkürzung der Montagezeit



Typ	SFR 10	SFR 15	SFR 20
Bestell-Nr.	232944	232945	232946

Technische Daten

Länge	10 m	15 m	20 m
Nennweite	20 mm	20 mm	20 mm
Dicke der Wärmedämmung	14 mm	14 mm	14 mm
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Anschluss	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Brandschutzklasse	B2	B2	B2



Typ	SFR 25
Bestell-Nr.	232947
Technische Daten	
Länge	25 m
Nennweite	20 mm
Dicke der Wärmedämmung	14 mm
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa
Anschluss	G 3/4
Brandschutzklasse	B2

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de