

# SFR 15

SOLAR-FLEXROHR

PRODUKT-NR.: 232945

---

Das Solar-Flexrohr ermöglicht die einfache Verbindung des Solar-Kollektors mit dem Speicher. Das System besteht aus zwei vorisolierten Edelstahl-Wellrohren für Vor- und Rücklauf sowie einer bereits integrierten 2-adrigen Fühlerleitung. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Vor- und Rücklauf sind leicht voneinander zu trennen. Die schwarze Folienummantelung schützt vor mechanischer Beanspruchung und UV-Strahlung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet.



## Die wichtigsten Merkmale

- Verkürzung der Montagezeit
- Einfache Montage
- Sichere hydraulische Verbindung



Typ	SFR 10	SFR 15	SFR 20
<b>Bestell-Nr.</b>	232944	232945	232946

Technische Daten

<b>Länge</b>	10 m	15 m	20 m
<b>Nennweite</b>	20 mm	20 mm	20 mm
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	14 mm	14 mm	14 mm
<b>Max. zulässiger Druck</b>	6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
<b>Anschluss</b>	G 3/4	G 3/4	G 3/4
<b>Brandschutzklasse</b>	B2	B2	B2



Typ	<b>SFR 25</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232947
Technische Daten	
<b>Länge</b>	25 m
<b>Nennweite</b>	20 mm
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	14 mm
<b>Max. zulässiger Druck</b>	0,6 MPa
<b>Anschluss</b>	G 3/4
<b>Brandschutzklasse</b>	B2

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)