

# H-30 LS, 20 Liter

WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEIT

PRODUKT-NR.: 074100

---

Gebrauchsfertige Wärmeträger-Flüssigkeit (Propylenglykol-Basis) für Solar-Anlagen, mit Korrosions- und Siedeschutz. Frostschutz bis  $-30^{\circ}$  (H-30 L) bzw.  $-28^{\circ}$  (H-30 LS). Darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Gesundheitlich unbedenklich.



## Die wichtigsten Merkmale

- Gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit
- Für Solaranlagen



Typ	H-30 L, 10 Liter	H-30 L, 20 Liter	H-30 LS, 10 Liter
<b>Bestell-Nr.</b>	073221	073222	074099

Technische Daten

<b>Frostschutzbeständig bis</b>	-25	-25	-28
<b>Dauertemperaturbeständig bis</b>	150 °C	150 °C	170 °C
<b>Farbe</b>	blau	blau	rot, fluoreszierend
<b>Inhalt</b>	10 l	20 l	10 l



Typ	H-30 LS, 20 Liter
Bestell-Nr.	074100

Technische Daten

Frostschutzbeständig bis	-28
Dauertemperaturbeständig bis	170 °C
Farbe	rot, fluoreszierend
Inhalt	20 l

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)