

TSPE 400

PUFFERSPEICHER TSPE 400

PRODUKT-NR.: 190464

Damit Dusch- und Badewasser ohne Bereitschaftsenergieverluste noch länger warm bleiben, wurde das Dämmkonzept für den TSPE 400 vollkommen neu entwickelt. Das Ergebnis: Der 400 l fassende Pufferspeicher erreicht die Top-Effizienzklasse „A“ und erfüllt damit auch höchste ErP-Anforderungen. Darüber hinaus kann er nicht nur heißes Wasser speichern, sondern auch kaltes und so im Hochsommer – bei entsprechender Installationstechnik – auch zur Kühlung genutzt werden. Optisch entspricht der TSPE 400 dem neuen, klaren Designkonzept von tecalor, sodass sich der Pufferspeicher harmonisch in die Reihe anderer Produkte einfügt. Eine weitere Neuerung: Die optional einsetzbaren Erweiterungen, wie ein Elektro-Einschraubheizkörper, verschwinden elegant hinter der mittig positionierten Designblende. Um Transport und Montage zu erleichtern, kann die Speicherverkleidung abgenommen und praktische Griffmulden eingesetzt werden. Alle hydraulischen Anschlüsse sind durchgehend an der Geräterückseite angebracht, sodass eine schnelle Montage und ein sauberes Aufstellbild gewährleistet sind.



Die wichtigsten Merkmale

- Pufferspeicher für die Heizungseinbindung
- Minimale Warmhalteverluste mit Energieeffizienzklasse A durch optimiertes Dämmkonzept
- Doppelt nutzbar für Heiz- und Kühlbetrieb, durch komplett diffusionsdicht umschäumten Stahlbehälter
- Hydraulische Anschlüsse einheitlich an der Geräterückseite
- Einfacher Transport durch Griffschalen und abnehmbare Verkleidung
- Minimale Warmhalteverluste mit Energieeffizienzklasse A (300 Liter) durch optimiertes Dämmkonzept
- Kühltauglich durch diffusionsdichte Komplettumschäumung, daher Einsatz für Heiz- und Kühlbetrieb
- Direktumschäumter Stahlbehälter
- Mit rechteckiger Grundform im Familiendesign der Systemspeicher | Wärmepumpen
- Hydraulische Anschlüsse nach hinten, wahlweise nach oben auszuführen
- Wahlweise einsetzbar für Heiz- und Kühlbetrieb

- Verkleidung bei Einbringung wahlweise abnehmbar
- Griffschalen zur Unterstützung bei der Einbringung



Typ	TSPE 400
Bestell-Nr.	190464

Technische Daten

Nenninhalt	396 l
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa
Prüfdruck	0,45 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,3 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Höhe	1717 mm
Breite	787 mm
Tiefe	852 mm
Kippmaß	1895 mm
Gewicht gefüllt	527 kg
Gewicht leer	131 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de