

TSB 300 eco

TRINKWARMWASSERSPEICHER TSB
300/400/500 ECO

PRODUKT-NR.: 190725

Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasserspeicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste und abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
- Wärmeübertragerflächen abgestimmt auf die Trinkwarmwasserdarbietung der empfohlenen Wärmepumpen-Typen





Typ	TSB 300 eco	TSB 400 eco	TSB 500 eco
Bestell-Nr.	190725	190726	190727

Technische Daten

Nenninhalt	314 l	418 l	522 l
Inhalt Wärmeübertrager oben	12,3 l	16 l	20,2 l
Fläche Wärmeübertrager oben	2 m ²	2,6 m ²	3,2 m ²
Druckverlust bei 1,0 m³/h Wärmeübertrager oben	24 hPa	31 hPa	38 hPa
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C)	471 l	627 l	783 l
Max. zulässiger Druck	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Prüfdruck	1,5 MPa	1,5 MPa	1,5 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Durchflussmenge	38 l/min	45 l/min	50 l/min
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,7 kWh	1,8 kWh	1,9 kWh
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Höhe	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Durchmesser	650 mm	730 mm	780 mm
Kippmaß	1750 mm	1946 mm	2063 mm
Gewicht gefüllt	437 kg	568 kg	724 kg
Gewicht leer	111 kg	139 kg	182 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de