

TSB 500 eco

TRINKWARMWASSERSPEICHER TSB
300/400/500 ECO

PRODUKT-NR.: 190727

Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasserspeicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Effiziente Betriebsweise durch geringe Warmhalteverluste und abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
- Wärmeübertragerflächen abgestimmt auf die Trinkwarmwasserdarbietung der empfohlenen Wärmepumpen-Typen





| Typ | TSB 300 eco | TSB 400 eco | TSB 500 eco |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 190725 | 190726 | 190727 |

Technische Daten

| | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Nenninhalt | 314 l | 418 l | 522 l |
| Inhalt Wärmeübertrager oben | 12,3 l | 16 l | 20,2 l |
| Fläche Wärmeübertrager oben | 2 m ² | 2,6 m ² | 3,2 m ² |
| Druckverlust bei 1,0 m³/h Wärmeübertrager oben | 24 hPa | 31 hPa | 38 hPa |
| Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C) | 471 l | 627 l | 783 l |
| Max. zulässiger Druck | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
| Prüfdruck | 1,5 MPa | 1,5 MPa | 1,5 MPa |
| Max. zulässige Temperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Max. Durchflussmenge | 38 l/min | 45 l/min | 50 l/min |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,7 kWh | 1,8 kWh | 1,9 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B | B | B |
| Höhe | 1619 mm | 1799 mm | 1904 mm |
| Durchmesser | 650 mm | 730 mm | 780 mm |
| Kippmaß | 1750 mm | 1946 mm | 2063 mm |
| Gewicht gefüllt | 437 kg | 568 kg | 724 kg |
| Gewicht leer | 111 kg | 139 kg | 182 kg |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de