

BGC 2/60

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 232030

Die wichtigsten Merkmale

- Komplett mit Anschlussnippel 60mm G 1 1/2 für Einschraubmöglichkeit durch die Wärmedämmung
- Einsetzbar bei Systemspeichern SBB, SBS und SBP in Verbindung mit der Wärmedämmung WD und WDH
- Einsetzbar bei Pufferspeichern SBP 700 E/E SOL und Solarspeichern SBB 600 plus
- Wahlweise einsetzbar bei direktumschäumten Speichern SB, SBB und SBP bis 500 Liter (Ausnahme SBB (WP) basic und Trend)





Typ	BGC	BGC 2/60	BGC 2
Bestell-Nr.	003769	232030	232029

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	
Phasen	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Betriebsart Einkreis	X	X	
Temperatureinstellbereich	10-80 °C	10-80 °C	
Max. zulässiger Druck	1 MPa	1 MPa	
Minstdurchmesser Behälter	450 mm	450 mm	
Mindestvolumen Behälter	50 l	50 l	
Schutzart (IP)	IP44	IP44	
Eintauchtiefe	500 mm	480 mm	
Gewicht	2 kg	2,8 kg	
Werkstoff des Heizkörpers	Kupfer	Kupfer	



Typ	BGC/45
Bestell-Nr.	075115

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-5,7 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW
Nennspannung	230/400 V
Phasen	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE
Frequenz	50/60 Hz
Betriebsart Einkreis	X
Temperatureinstellbereich	10-80 °C
Max. zulässiger Druck	1 MPa
Minstdurchmesser Behälter	450 mm
Mindestvolumen Behälter	50 l
Schutzart (IP)	IP44
Eintauchtiefe	455 mm
Gewicht	2,5 kg
Werkstoff des Heizkörpers	Kupfer

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de