

BGC/45

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 075115

Einschraubheizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 °C möglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Werkstoff des Heizkörpers und Schutzrohres: Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung.



Die wichtigsten Merkmale

- Komplett mit Anschlussnippel G 1 1/2 für Einschraubmöglichkeit durch die Wärmedämmung
- Einsetzbar bei Trinkwarmwasserspeichern SBB (WP) basic und Trend
- Wahlweise einsetzbar bei direktumschäumten Speichern SB, SBB und SBP bis 500 Liter



| Typ | BGC | BGC 2/60 | BGC 2 |
|--------------------|--------|----------|--------|
| Bestell-Nr. | 003769 | 232030 | 232029 |

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-5,7 kW | 2-5,7 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 6 kW | 6 kW |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V |
| Phasen | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Betriebsart Einkreis | X | X |
| Temperatureinstellbereich | 10-80 °C | 10-80 °C |
| Max. zulässiger Druck | 1 MPa | 1 MPa |
| Minstdurchmesser Behälter | 450 mm | 450 mm |
| Mindestvolumen Behälter | 50 l | 50 l |
| Schutzart (IP) | IP44 | IP44 |
| Eintauchtiefe | 500 mm | 480 mm |
| Gewicht | 2 kg | 2,8 kg |
| Werkstoff des Heizkörpers | Kupfer | Kupfer |



| | |
|-------------|---------------|
| Typ | BGC/45 |
| Bestell-Nr. | 075115 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-5,7 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 6 kW |
| Nennspannung | 230/400 V |
| Phasen | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsart Einkreis | X |
| Temperatureinstellbereich | 10-80 °C |
| Max. zulässiger Druck | 1 MPa |
| Minstdurchmesser Behälter | 450 mm |
| Mindestvolumen Behälter | 50 l |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Eintauchtiefe | 455 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Werkstoff des Heizkörpers | Kupfer |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de