

WDH TSB 1000

WÄRMEDÄMMUNG WDH TSB
600/800/1000

PRODUKT-NR.: 190483

Die wichtigsten Merkmale

- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitinlagerungen
- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies





Typ	WDH TSB 600	WDH TSB 800	WDH TSB 1000
Bestell-Nr.	190481	190482	190483

Technische Daten

Dämmung für	TSB 600 WP SOL	TSB 800 WP SOL	TSB 1000 WP SOL
Höhe	1803 mm	2065 mm	2275 mm
Durchmesser	970 mm	1010 mm	1010 mm
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,7 kWh	3 kWh	3,4 kWh

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de