

# TTC 15.6

PRODUKT-NR.: 190721

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Hoher Warmwasserkomfort und monovalentes Heizen dank hoher Vorlauftemperaturen bis 75°C
- Überwachung des Drucks im Quellen-Kreislauf mit integriertem Soledruckschalter
- Schnelle und platzsparende Installation durch den integrierten Warmwasserspeicher und den hohen Integrationsgrad
- Die Inverter-Technologie ermöglicht eine optimal angepasste Heizleistung durch den drehzahlgeregelten Verdichter
- Sehr leiser Betrieb dank des intelligenten Konzepts zur Schallvermeidung mit mehrfacher Schwingungsentkopplung
- Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel mit hoher Effizienz
- Einfacher Transport, da sich Kältekreis und Speichermodul voneinander trennen lassen und über integrierte Tragegriffe verfügen





Typ	TTC 4.6	TTC 6.6	TTC 8.6
<b>Bestell-Nr.</b>	190736	190611	190612

Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL</b>	A	A	A
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)</b>	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)</b>	1,0 - 4,2 kW	1,0 - 6,6 kW	1,0 - 7,6 kW
<b>Nenninhalt</b>	175 l	175 l	175 l
<b>Fläche Wärmeübertrager</b>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
<b>Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)</b>	4,60	4,60	4,67
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,07	5,20	5,12
<b>Schalleistungspegel (EN 12102)</b>	43 - 46 dB(A)	43 - 48 dB(A)	43 - 48 dB(A)
<b>Aufstellraum Volumen min.</b>	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
<b>Höhe</b>	1937 mm	1937 mm	1937 mm
<b>Breite</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Tiefe</b>	703 mm	703 mm	703 mm
<b>Gewicht</b>	265 kg	265 kg	265 kg
<b>Nennspannung Verdichter</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennspannung Not-/Zusatzheizung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Kältemittel</b>	R454 C	R454 C	R454 C





Typ	TTC 12.6	TTC 15.6
<b>Bestell-Nr.</b>	190720	190721

Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL</b>	A	A
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)</b>	4,19 kW	5,18 kW
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)</b>	2,1 - 12,7 kW	2,1 - 14,8 kW
<b>Nenninhalt</b>	162 l	162 l
<b>Fläche Wärmeübertrager</b>	3,50 m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>
<b>Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)</b>	5,01	4,86
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,59	5,44
<b>Schalleistungspegel (EN 12102)</b>	43 - 49 dB(A)	43 - 49 dB(A)
<b>Aufstellraum Volumen min.</b>	18 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>
<b>Höhe</b>	1937 mm	1937 mm
<b>Breite</b>	600 mm	600 mm
<b>Tiefe</b>	703 mm	703 mm
<b>Gewicht</b>	275 kg	275 kg
<b>Nennspannung Verdichter</b>	230 V	230 V
<b>Nennspannung Not-/Zusatzheizung</b>	230 V	230 V
<b>Kältemittel</b>	R454 C	R454 C

Hinweistext: Kurzzeitig (max. 30 Min) Wärmequellentemperatur bis 40 °C zulässig.

---

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)