

# WPKI-P E

KOMPAKTINSTALLATION FÜR  
PUFFERSPEICHER TSP 100

PRODUKT-NR.: 233097

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktinstallation (ohne Umwälzpumpe) für den Anschluss der WPF..M an den Pufferspeicher SBP 100
- Inkl. Wärmedämmung
- Inkl. Pumpenschraubung





Typ	WPKI-H E	WPKI-P E	WPKI-V
<b>Bestell-Nr.</b>	233098	233097	074347

Technische Daten

<b>Einbaulänge (Stichmaß)</b>	180 mm	180 mm	
<b>Gewicht</b>	3,5 kg	5,1 kg	3,0 kg



Typ	<b>WPKI-W E</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	233099

Technische Daten

<b>Einbaulänge (Stichmaß)</b>	180 mm
<b>Gewicht</b>	3,8 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)