

# WPKI-HK E

KOMPAKTINSTALLATION ZUR  
HYDRAULISCHEN ANBINDUNG

PRODUKT-NR.: 233602

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Isolierte Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
- Absperrventile mit Thermometer
- Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A
- Mit Schwerkraftbremse





Typ	WPKI-HK E	WPKI-HKM E	WPKI-HKV 2
<b>Bestell-Nr.</b>	233602	233603	221142

Technische Daten

<b>Höhe</b>	420 mm	420 mm
<b>Breite</b>	250 mm	250 mm
<b>Tiefe</b>	269 mm	269 mm
<b>Max. zulässige Temperatur</b>	95 °C	95 °C
<b>Max. zulässiger Druck</b>	0,6 MPa	0,6 MPa
<b>Förderhöhe</b>	6,2 m	6,2 m
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	0,20	0,20
<b>Max. Durchfluss</b>	3,3 m³/h	3,3 m³/h
<b>Anschluss oben</b>	G 1	G 1
<b>Anschluss unten</b>	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
<b>Umwälzpumpentyp</b>	Yonos Para RS 25/6 RKA	Yonos Para RS 25/6 RKA
<b>Kvs-Wert</b>	9,2 m³/h	
<b>Öffnungsdruck Schwerkraftbremse</b>	0,02 MPa	0,02 MPa



Typ	WPKI-HKV 3	WPKI-RB
<b>Bestell-Nr.</b>	236708	221141

Technische Daten

**Höhe**

**Breite**

**Tiefe**

**Max. zulässige Temperatur**

**Max. zulässiger Druck**

**Förderhöhe**

**Energieeffizienzindex EEI**

**Max. Durchfluss**

**Anschluss oben**

**Anschluss unten**

**Umwälzpumpentyp**

**Kvs-Wert**

**Öffnungsdruck Schwerkraftbremse**

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)