

WT 40

PRODUKT-NR.: 229338

Die wichtigsten Merkmale

- Der Platten-Wärmeübertrager besteht aus mehreren hartverlöteten Edelstahlplatten
- Für die Warmwasserbereitung oder die Wassererwärmung im Schwimmbad

Typ	WT 10	WT 20	WT 30
Bestell-Nr.	070633	070634	071091
Technische Daten			
Leistung	15 kW	30 kW	40 kW
Druckverlust primär	70 hPa	100 hPa	90 hPa
Druckverlust sekundär	50 hPa	70 hPa	60 hPa
Höhe	313 mm	313 mm	313 mm
Breite	113 mm	113 mm	113 mm
Tiefe	99.6 mm	136.5 mm	173.5 mm
Gewicht	4.4 kg	6.2 kg	8.0 kg

Typ	WT 40
Bestell-Nr.	229338

Technische Daten

Leistung	50 kW
Druckverlust primär	120 hPa
Druckverlust sekundär	200 hPa
Höhe	313 mm
Breite	113 mm
Tiefe	219.7 mm
Gewicht	10.2 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de