

# SD 32-1 G

ZUBEHÖR DRUCKSCHLAUCH

PRODUKT-NR.: 232977

---

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



## Die wichtigsten Merkmale

- Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung)
- Erleichtertes Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizsystem
- Wirkt schwingungsdämpfend
- Druckschlauch mit geraden Enden



Typ	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
<b>Bestell-Nr.</b>	232965	232968	232972

Technische Daten

<b>Länge</b>	1 m	1 m	1 m
<b>Anschluss heizungs- und quellenseitig</b>	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25	32	50
<b>Betriebsdruck</b>	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	30 mm	30 mm	50 mm
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>	99 mm	106 mm	134 mm



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
<b>Bestell-Nr.</b>	232976	232977	233828

Technische Daten

<b>Länge</b>	1 m	1 m	2 m
<b>Anschluss heizungs- und quellenseitig</b>	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25	32	25
<b>Betriebsdruck</b>	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	19 mm	19 mm	30 mm
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>	80 mm	86 mm	99 mm



Typ	SD 32-2 GE	SD 25-1 KE	SD 32-1 KE
<b>Bestell-Nr.</b>	233831	232974	232975

Technische Daten

<b>Länge</b>	2 m	1 m	1 m
<b>Anschluss heizungs- und quellenseitig</b>	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	32	25	32
<b>Betriebsdruck</b>	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	30 mm	30 mm	30 mm
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>	106 mm	99 mm	106 mm



Typ	SD 25-2.5 GE	SD 25-1	SD 32-1
<b>Bestell-Nr.</b>	232971	074415	074414

Technische Daten

<b>Länge</b>	2,5 m	1 m	1 m
<b>Anschluss heizungs- und quellenseitig</b>	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25	25	32
<b>Betriebsdruck</b>	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>	30 mm	19 mm	19 mm
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>	99 mm	80 mm	86 mm

Typ	Schlauchverschraubung	
	DN 25	DN 32
<b>Bestell-Nr.</b>	003713	070692
Technische Daten		
<b>Länge</b>		
<b>Anschluss heizungs- und quellenseitig</b>	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
<b>Für Druckschlauchgröße DN</b>	25	32
<b>Betriebsdruck</b>		
<b>Dicke der Wärmedämmung</b>		
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>		

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)