

WPKI 5

ZUBEHÖR FÜR TTL 9.5/13.5 I/IK/A/A DB

PRODUKT-NR.: 234763

Die wichtigsten Merkmale

- Für Heizungs-Wärmepumpen <20 kW, ohne eingebaute Umwälzpumpe für die Pufferspeicher 200 l, 400 l und 700 l
- Inkl. Pumpenschraubung (ohne Umwälzpumpe)
- Inklusive Isolierungsbausatz für Vorlauf-/Rücklauf-Anschlussstück
- Rückschlagventil eingebaut





| Typ | BBI 5 | Einlegeteile SBP | WPKI 5 |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| Bestell-Nr. | 234764 | 003711 | 234763 |

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| Max. Betriebsdruck | 0,3 MPa | 0,30 MPa |
| Sicherheitsventil Heizung | | 0,3 MPa |
| Anschluss | G 1 1/4 / Cu 28 x 1,5 | G 1 1/4 |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 180 mm | 180 mm |
| Gewicht | 1,7 kg | 5,10 kg |



| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | WPKI 6 |
| Bestell-Nr. | 234762 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------|
| Max. Betriebsdruck | 0,3 MPa |
| Sicherheitsventil Heizung | |
| Anschluss | G 1 1/4 |
| Einbaulänge (Stichmaß) | |
| Gewicht | 3,65 kg |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de