

LTM TL 1230 BI

PRODUKT-NR.: 190712

Die wichtigsten Merkmale

- Sehr leiser Betrieb
- Höchster Luftvolumenstrom
- Sehr gute Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Fassadenabschlüsse in vielen hochwertigen Varianten





Typ	LTM TL 1230 BI	LTM TL 1230 HL BI	LTM TL 1230 SBI
Bestell-Nr.	190712	190714	190713

Technische Daten

Luftvolumenstrom	25/35/60/80/115 m ³ /h	13/16/30/65 m ³ /h	24/34/52/70/100 m ³ /h
Schutzart (IP)	IP41	IP41	IP41
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schalleistungspegel L_{wges} bezogen auf Luftvolumenstrom	27 (bei 25 m ³ /h) dB(A)	25 (bei 32 m ³ /h) dB(A)	28 (bei 32 m ³ /h) dB(A)
Gewicht	4,52 kg	4,52 kg	4,52 kg
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	300 mm	300 mm	300 mm
Höhe	279 mm	279 mm	279 mm
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	A	A	A
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A	A	A

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de