LTM TL 200-50 KL

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 190717



Die wichtigsten Merkmale

- Integrierte Sensorik für optimierte Luftzustände im Keller
- Automatischer Betriebsmodus, um Feuchte- und Schimmelprobleme vorzubeugen
- Eingriff des Nutzers in die Steuerung ist nicht erforderlich



Typ	**LTM TL 200-50 KL**
Bestell-Nr.	190717

Technische Daten

Luftvolumenstrom	24-50 m³/h
Schutzart (IP)	IP41
Nennspannung	24 V
Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom	34 (24 m³/h) dB(A)
Gewicht	4,25 kg
Durchgangsöffnung min.	Ø 200, 185x185 mm
Höhe	256 mm
Breite	256 mm
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf	A+

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de