

TVZ 180 BLC

ZENTRAL

Die zentrale Lüftungsanlage eignet sich um Wohnungen, Einfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeobjekte von bis zu 250 m² Wohnfläche energie effizient mit Frischluft zu versorgen. Das Lüftungsgerät nutzen effiziente Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager, um der Abluft Wärme zu entziehen und die einströmende Frischluft damit aufzuwärmen. Bis zu 94 % der Energie können so zurückgewonnen werden. Je nach Leistungsgröße lässt sich ein Volumenstrom von bis zu 350 m³/h zentral und energieeffizient nutzen. Das Bedienteil lässt sich als Fernbedienung einsetzen. über leicht zu wechselnde Filter wird die Luft dabei von Staubpartikeln befreit. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit überzeugen die Geräte durch einen besonders niedrigen Schallpegel. Erreicht wird dies unter anderem durch hocheffiziente Ventilatoren sowie optimierte Wärmeübertrager. Eine unerwünschte Wärmeübertragung an heißen Tagen verhindert ein integrierter Bypass.

PRODUKT-NR.: 190533



TVZ 280 BLC

Produkt-Nr.: 190534

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- Energieeffizientes Lüften durch Wärmerückgewinnung
- Leise im Betrieb
- Beste Luftqualität dank optional wählbarer Filter bis hin zum Pollenfilter
- Optimaler Feuchteschutz



| Typ | TVZ 180 BLC | TVZ 280 BLC |
|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 190533 | 190534 |

Technische Daten

| | | |
|---|--|--|
| Wärmebereitstellungsgrad bis | 94 % | 94 % |
| Luftvolumenstrom | 250-60 m³/h | 350-60 m³/h |
| Filterklasse | ePM10 ≥50 % (M5) ISO Coarse >60 % (G4) | ePM10 ≥50 % (M5) ISO Coarse >60 % (G4) |
| Schalleistungspegel (EN 12102) | 43 dB(A) | 48 dB(A) |
| Höhe | 997 mm | 997 mm |
| Breite | 690 mm | 690 mm |
| Tiefe | 534 mm | 534 mm |
| Luftanschlussdurchmesser | 160 mm | 160 mm |
| Gewicht | 78 kg | 78 kg |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung | -39,95 kWh/(m²a) | -38,51 kWh/(m²a) |
| Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung | -43,96 kWh/(m²a) | -43,35 kWh/(m²a) |
| Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung | A+ | A |
| Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung | A | A |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de