

# TVZ 370 plus

PRODUKT-NR.: 190310

Das zentrale Belüftungsanlage eignet sich, um Wohnungen, Einfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeobjekte energieeffizient mit Frischluft zu versorgen. Das Lüftungsgerät nutzt effiziente Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager, um der Abluft Wärme zu entziehen und die einströmende Frischluft damit aufzuwärmen. Bis zu 90 % der Energie können so zurückgewonnen werden. Je nach Leistungsgröße lässt sich ein Volumenstrom von bis zu 400 m<sup>3</sup>/h zentral und energieeffizient nutzen. Per Fernbedienung (notwendiges Zubehör) lässt sich die Lüftung in drei Stufen steuern. Über leicht zu wechselnde Filter wird die Luft dabei von Staubpartikeln befreit. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt das Lüftungsgerät plus durch einen besonders niedrigen Schallpegel. Erreicht wird dies unter anderem durch hocheffiziente Ventilatoren sowie optimierte Wärmeübertrager. Eine unerwünschte Wärmeübertragung an heißen Tagen verhindert ein integrierter Bypass bei den plus-Geräten.



## Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
- Leise im Betrieb
- Beste Luftqualität dank optional wählbarer Filter bis hin zum Pollenfilter
- Energieeffizientes Lüften durch Wärmerückgewinnung
- Optimaler Feuchteschutz



Typ	TVZ 170 E Plus	TVZ 370 plus
<b>Bestell-Nr.</b>	190390	190310

Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme Lüfter</b>	138 W	172 W
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V
<b>Schalleistungspegel (EN 12102)</b>	44 dB(A)	54 dB(A)
<b>Tiefe</b>	567 mm	567 mm
<b>Breite</b>	677 mm	677 mm
<b>Höhe</b>	765 mm	765 mm
<b>Luftanschlussdurchmesser</b>	160 mm	180 mm
<b>Gewicht</b>	38 kg	38 kg
<b>Luftvolumenstrom</b>	300 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
<b>Wärmebereitstellungsgrad bis</b>	90 %	90 %
<b>Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung</b>	-38,38 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-37,23 kWh/(m <sup>2</sup> a)
<b>Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung</b>	-40,01 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-39,06 kWh/(m <sup>2</sup> a)
<b>Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung</b>	A	A
<b>Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung</b>	A	A
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)