

EFS

KOMMUNIKATION

PRODUKT-NR.: 237740

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen. Die Ansteuerung des Stellantriebs erfolgt durch einen Raumtemperaturregler.

Die wichtigsten Merkmale

- Separat geliefert, bauseits montiert
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige
- Open Funktion / Manuell
- Schutzklasse $\{\text{att.ef005474.value}\}$





Typ	EFS
Bestell-Nr.	237740

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Einschaltstrom max.	0,55 A
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Breite	44 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	48,4 mm
Gewicht	0,10 kg
Max. zulässige Temperatur	100 °C
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de