

ESS

KOMMUNIKATION

PRODUKT-NR.: 190625

Die wichtigsten Merkmale

- EASYTRON Connect Starterpaket für Systeme mit Fußbodenheizung:
Enthält die Komponenten für bis zu 3 Räume



Set-Bestandteil **1**



Typ	EZE
Produktset	ESS

Technische Daten

Montageart	Standgerät
Farbe	weiß
USB	2.0
10/100 Ethernet	RJ 45
WLAN	802.11 b/g/n
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Netzanschluss Netzteil	1/N ~ 230 V 50 Hz
Versorgungsspannung	5 V
Leistungsaufnahme	5 W
Temperatureinsatzbereich	0...+50 °C
Breite	124 mm
Höhe	124 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	0,17 kg
Lager- und Transporttemperatur	-20...+60 °C

Set-Bestandteil **2**



Typ	EHF
Produktset	ESS

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene
Schutzklasse	II (bei Montage in einem Unterverteiler)
Schutzart (IP)	IP00
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge	1 A A
Breite	160 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	58 mm

Set-Bestandteil **3**



Typ	ERT
Produktset	ESS

Technische Daten

Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Temperatureinsatzbereich	-10...+50 °C
Z-Wave Funk	868,42 MHz
Spannungsversorgung	Batterie 2*1,5V AAA
Breite	79 mm
Höhe	79 mm
Tiefe	18 mm
Gewicht	0,075 kg
Lager- und Transporttemperatur	-20...+60 °C

Seitens des Endkunden (bzw. seines Internet Service Providers) müssen alle gängigen Netzwerktechnologien (insbesondere eine öffentliche IP v4-Adresse) unterstützt werden. Beachten Sie die Kompatibilitätsliste.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de