

# WPM-RBS

## ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 230381

Dieser Anschlussbausatz ist für Wärmepumpenanlagen mit separaten Hocheffizienzpumpen in Verbindung mit dem Wärmepumpenmanager oder einem Mischmodul grundsätzlich erforderlich. Er besteht aus einem Wandaufbauehäuse mit integrierter Relais-Leiterplatte für bis zu sechs 230-Volt-Eingänge und sechs MSR-Relaisausgänge. Alle Ein- und Ausgänge verfügen über codierte Rast5-Stecker mit Schraubklemme.



### Die wichtigsten Merkmale

- Relaisbausatz für den Anschluss von Hocheffizienzpumpen
- integrierte Relaisleiterplatte für bis zu 6 Ein- und Ausgänge
- Anschluss über Rast5 Stecker mit Schraubklemme
- Bei Verwendung der Yonos Umwälzpumpenbaureihe UP 25/7.5 PCV (235949) kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.



Typ	<b>WPM-RBS</b>
Bestell-Nr.	230381

#### Technische Daten

Max. Spitzenlaststrom	65 A
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge	2 (2) A
Max. Strom über Klemme "Netz-L"	10 A
Versorgungsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP31
Breite	205 mm
Höhe	211 mm
Tiefe	56 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)