

TSP 100

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 190108

Der Pufferspeicher ist perfekt auf die Anforderungen von Ein- bis Zweifamilienhäusern zugeschnitten. Der Speicher ist speziell für den Wärmepumpenbetrieb, d. h. hohe Volumenströme bei geringer Temperaturdifferenz, optimiert. Die Sonne als Energieträger lässt sich in der Variante SOL nutzen.



Die wichtigsten Merkmale

- Zur Warmwasserbereitung im Ein- oder Zweifamilienhaus



Typ	TSP 100
Bestell-Nr.	190108

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,40 kWh
Nenninhalt	100 l
Höhe	955 mm
Breite	510 mm
Tiefe	510 mm
Gewicht	42,50 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de