

TSB 501 WP SOL

PRODUKT-NR.: 227638

Der hochkarätige Trinkwarmwasserspeicher setzt neue Maßstäbe für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern. So wurden die ohnehin schon niedrigen Bereitschaftsenergieverbräuche der Baureihe noch einmal halbiert. Eine Effizienz, die vor allem in der exzellenten Wärmedämmung begründet ist. Mit seinen Verbrauchswerten erfüllt der Speicher die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A der ErP-Richtlinien.

Nicht nur technisch ist der Speicher auf den Einsatz erneuerbarer Energien ausgerichtet. Auch optisch fügt sich die Baureihe jetzt exzellent in das Wärmepumpendesign ein. Der Look wurde in Form und Farbe so angepasst, dass Speicher und Wärmepumpe eine Einheit bilden. Hochfunktional ist auch die Designblende. Werden optionale Komponenten, wie beispielsweise ein Zusatzheizkörper, eingebaut, lässt sich die Designblende in der Tiefe entsprechend anpassen. Eine hohe Funktionssicherheit gewährleisten die wartungsfreie Fremdstromanode sowie der emaillierte Innenspeicher. Für eine komfortable Bedienung sorgt ein LC-Display mit Statusabfrage und aktueller Temperaturanzeige.



Die wichtigsten Merkmale

- Emaillierter Speicherbehälter für die Trinkwarmwasserbereitung
- Energieeffizienzklasse A
- LC-Display zur besser erkennbaren Temperaturanzeige



Typ	TSB 401 WP SOL	TSB 501 WP SOL	TSB 301 WP
Bestell-Nr.	190117	227638	190115

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,40 kWh	2,40 kWh	2,10 kWh
Nenninhalt	395 l	495 l	301 l
Fläche Wärmeübertrager oben	4,00 m ²	5,00 m ²	3,20 m ²
Fläche Wärmeübertrager unten	1,40 m ²	1,40 m ²	
Höhe	1880 mm	1988 mm	1710 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	750 mm	810 mm	700 mm
Kippmaß	1.930 mm	2.035 mm	1.750 mm
Gewicht	219 kg	260 kg	156 kg



Typ **TSB 302 WP**

Bestell-Nr. 190116

Technische Daten

Energieeffizienzklasse C

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C 2,10 kWh

Nenninhalt 290 l

Fläche Wärmeübertrager oben 4,80 m²

Fläche Wärmeübertrager unten

Höhe 1710 mm

Durchmesser mit Wärmedämmung 700 mm

Kippmaß 1.750 mm

Gewicht 184 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de