

AD 796

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 238961

Unterputzventilkombination für Wasserleitungsdruck bis max. 1 MPa am Geräteanschluss, G 1/2" (R 1/2"). Ansprechdruck 0,6 MPa, mit Druckminderer. Sicherheitsgruppe für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter Speicherinhalt. Ablauftrichter G 1 aus Kunststoff, Messing-Gehäuse, Oberfläche Chrom.



Die wichtigsten Merkmale

- Für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter



Typ	AD 796
Bestell-Nr.	238961

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	1,60 MPa
Druckminderventil Einstellbereich	0,15-0,5 MPa
Druckminderventil	•
Tropfwasseranschluss	•
Montageart	Unterputz
Wasseranschluss	G 1/2 A

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de