

BGC/45

ZUBEHÖR

Einschraubheizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 °C möglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Werkstoff des Heizkörpers und Schutzrohres: Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung.

Die wichtigsten Merkmale

- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler

PRODUKT-NR.: 075115



**BGC 2 6kW 540mm
ET**

Produkt-Nr.: 232029



BGC 2/60

Produkt-Nr.: 232030



**BGC 6 kW 500 mm
ET**

Produkt-Nr.: 003769



Typ	BGC 2 6kW 540mm ET	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET
Bestell-Nr.	232029	232030	003769

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ausführung	Universalfansch	Universalfansch	Universalfansch
Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
Eintauchtiefe	540 mm	480 mm	500 mm



Typ	BGC/45
Bestell-Nr.	075115

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-5,7 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz
Ausführung	Universalfansch
Schutzart (IP)	IP44
Eintauchtiefe	455 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de