

WDH TBS 1001

ZUBEHÖR

Der Durchlaufspeicher besteht aus hochwertiger EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle. Durch Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies gibt es geringe Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage.

Die wichtigsten Merkmale

- Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

PRODUKT-NR.: 190300



WDH TBS 601

Produkt-Nr.: 190298



WDH TBS 801

Produkt-Nr.: 190299



WDH TBS 1501

Produkt-Nr.: 190301



Typ	WDH TBS 601	WDH TBS 801	WDH TBS 1001
Bestell-Nr.	190298	190299	190300

Technische Daten

Dämmung für	TBS 601 W und W SOL	TBS 801 W und W SOL	TBS 1001 W und W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Typ	WDH TBS 1501
Bestell-Nr.	190301

Technische Daten

Dämmung für	TBS 1501 W und W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de