

# WDH 1500 plus

## ZUBEHÖR

Der Pufferspeicher besteht aus hochwertiger EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle. Grafitinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage.

### Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertige Wärmedämmung als Zubehör für geringere Energieverluste

PRODUKT-NR.: 190295



### **WDH 1000 plus**

Produkt-Nr.: 190294



Typ	WDH 1000 plus	WDH 1500 plus
Bestell-Nr.	190294	190295

Technische Daten

Dämmung für	TSP 1000 E plus und TSP 1010 E plus	TSP 1500 E plus
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,50 kWh	4,00 kWh

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)