

# WDH TSP 1500

## ZUBEHÖR

Hochwertige Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondell. Grafitinlagerungen sorgen für geringe Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und die Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.

### Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertige Wärmedämmung als Zubehör für geringere Energieverluste

PRODUKT-NR.: 190303



### **WDH TSP 1000**

Produkt-Nr.: 190302



### **WDH TSP 1010**

Produkt-Nr.: 190853



Typ	WDH TSP 1000	WDH TSP 1010	WDH TSP 1500
Bestell-Nr.	190302	190853	190303

Technische Daten

Dämmung für	TSP 1000 E und E SOL	TSP 1010 E	TSP 1500 E und E SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,60 kWh	3,60 kWh	4,10 kWh

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)