

THZ 8.5 flex

PRODUKT-NR.: 190663

Das Integralsystem vereint in sich alle wichtigen haustechnischen Funktionen: Heizen und Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Warmwasserversorgung ist optional erweiterbar. Die integrierte Luft-Wasser-Wärmepumpe übernimmt nicht nur Heizung und Warmwasserversorgung, sie gewinnt auch bis zu 90 % der Wärmeenergie aus der Abluft zurück.



Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktgerät mit den Funktionen Lüften und Heizen
- Einfache, intuitive Bedienung über Touchwheel mit Matrixdisplay
- Integrierte Hocheffizienzpumpe für energiesparende Wärmeverteilung
- Moderne Invertertechnologie für verbesserte Effizienz und leiseren Betrieb



Typ	THZ 5.5 flex	THZ 8.5 flex
Bestell-Nr.	190653	190663

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++
Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %	90 %
Luftvolumenstrom	80 m³/h	80 m³/h
Filterklasse	ISO Coarse > 60 % (G4)	ISO Coarse > 60 % (G4)
Kältemittel	R410 A	R410 A
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW	8,34 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW	5,16 kW
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,74	3,74
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,61	2,61
Schalleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)
Höhe	1885 mm	1885 mm
Breite	808 mm	808 mm
Tiefe	735 mm	735 mm
Gewicht	228 kg	228 kg

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de