

THZ 5.5 flex

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 190653

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Geräte zum Lüften und Heizen
- Intuitive Bedienung über das Matrix-Display
- Energiesparende Wärmeverteilung durch die integrierte Hocheffizienz-Pumpe
- Individueller Warmwasser-Komfort, da das Gerät mit einem Trink-Warmwasserspeicher (300 l oder 400 l) kombiniert werden kann



THZ 8.5 flex

Produkt-Nr.: 190663



Typ	THZ 5.5 flex	THZ 8.5 flex
Bestell-Nr.	190653	190663

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %	90 %
Luftvolumenstrom	300-80 m³/h	300-80 m³/h
Filterklasse	ISO Coarse >60 % (G4)	ISO Coarse >60 % (G4)
Kältemittel	R410 A	R410 A
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW	8,34 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW	5,16 kW
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,74	3,74
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,61	2,61
Schalleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)
Gewicht	228 kg	228 kg
Höhe	1885 mm	1885 mm
Breite	808 mm	808 mm
Tiefe	735 mm	735 mm
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A++	A++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe +
Regler) W55

A++

A++

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de