

# TTL 7.6 ACS TSBC 300 WPM Set

PRODUKT-NR.: 190867

## Die wichtigsten Merkmale

- Luft-Wasser-Wärmepumpenset für maximale Effizienz im Neubau oder in der Sanierung
- Die Monoblock-Wärmepumpe sorgt mit ihrem drehzahlgeregelten Verdichter für eine optimal angepasste Heizleistung und ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen
- Großer Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher mit integrierten hydraulischen Komponenten für Wärmepumpen und Heizkreisanschluss in einem Gehäuse
- Der integrierte Wärmepumpen-Manager WPM erleichtert die Installation der Anlage





Typ	TTL 5.6 ACS TSBC 300 WPM Set	TTL 7.6 ACS TSBC 300 WPM Set
<b>Bestell-Nr.</b>	190866	190867

Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35</b>	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55</b>	A+++	A+++
<b>Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)</b>	3,31 kW	3,31 kW
<b>Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)</b>	3,19 kW	4,30 kW
<b>Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)</b>	4,97 kW	6,87 kW
<b>Kühlleistung bei A35/W7 max.</b>	4,73 kW	7,30 kW
<b>Kühlleistung bei A35/W18 Teillast</b>	3,37 kW	4,94 kW
<b>Kühlleistung bei A35/W18 max.</b>	6,86 kW	10,15 kW
<b>Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)</b>	5,42	5,42
<b>Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)</b>	4,60	4,30
<b>Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)</b>	3,45	2,93
<b>Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.</b>	2,86	2,35
<b>Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast</b>	4,35	4,28
<b>Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.</b>	3,84	2,87
<b>SCOP (EN 14825)</b>	4,70	4,88
<b>Schalleistungspegel (EN 12102)</b>	48 dB(A)	48 dB(A)
<b>Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.</b>	-25/40 °C	-25/40 °C
<b>Einsatzgrenze heizungsseitig max.</b>	75 °C	75 °C

<b>Höhe</b>	900 mm	900 mm
<b>Breite</b>	1270 mm	1270 mm
<b>Tiefe</b>	593 mm	593 mm
<b>Gewicht</b>	135 kg	135 kg
<b>Nennspannung Verdichter</b>	230 V	230 V
<b>Nennspannung Not-/Zusatzheizung</b>	230 V	230 V
<b>Kältemittel</b>	R454 C	R454 C

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden

---

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)