

# TTL 10.1 ACS eco TSBC 200 Set

## LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 191123

### Die wichtigsten Merkmale

- Set bestehend aus außenaufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe aus der Linie TTL eco und Integralspeicher
- Abgestimmt auf übliche Anforderungen im Einfamilienhaus
- Platzsparende Aufstellung, da Trinkwarmwasser-Speicher, Pufferspeicher und hydraulische Funktionskomponenten in einem Gerät kombiniert sind
- WLAN-Anbindung und Steuerung über tecalor App



**TTL 13.1 AC eco  
TSBC 200 Set**

Produkt-Nr.: 191124

Set-Bestandteil **1**



Typ	TTL 10.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco
Produktset	TTL 10.1 ACS eco TSBC 200 Set	TTL 13.1 AC eco TSBC 200 Set

Technische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	400 V
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,59	4,65
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,26 kW	5,56 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,87 kW	7,45 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,49 kW	12,47 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	7,68 kW	9,56 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	3,96 kW	4,99 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	8,94 kW	10,77 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,40	5,36
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,96	3,91
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,80	2,75
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,74	2,70
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	5,24	4,81
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,65	3,06
Schalleistungspegel (EN 12102)	48 dB(A)	49 dB(A)

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Höhe	960 mm	1144 mm
Breite	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm
Gewicht	150 kg	176 kg
Kältemittel	R290	R290

Set-Bestandteil **2**



Typ	TSBC 200	TSBC 200
Produktset	TTL 10.1 ACS eco TSBC 200 Set	TTL 13.1 AC eco TSBC 200 Set

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,30 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	168 l	168 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,30 m <sup>2</sup>	3,30 m <sup>2</sup>
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	21 l
Höhe	1908 mm	1908 mm
Breite	680 mm	680 mm
Tiefe	871 mm	871 mm
Kippmaß	2107 mm	2107 mm
Gewicht	203 kg	203 kg

Set-Bestandteil **3**



Typ

**STB-FB**

Produktset

TTL 13.1 AC eco  
TSBC 200 Set

Technische Daten

Temperatureinstellbereich 20-90 °C

Schalthysterese 8±3 K

Schutzart (IP) IP30

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)