

TTF 15.6

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190606

Die wichtigsten Merkmale

- Einfache und zeitsparende Installation durch hohen Integrationsgrad
- Hoher Warmwasserkomfort und monovalentes Heizen dank hoher Vorlauftemperaturen bis 75°C
- Überwachung des Drucks im Quellen-Kreislauf mit integriertem Soledruckschalter
- Die Inverter-Technologie ermöglicht eine optimal angepasste Heizleistung durch den drehzahlgeregelten Verdichter
- Sehr leiser Betrieb dank des intelligenten Konzepts zur Schallvermeidung mit mehrfacher Schwingungskopplung
- Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel mit hoher Effizienz



TTF 4.6

Produkt-Nr.: 190735



TTF 6.6

Produkt-Nr.: 190603



TTF 8.6

Produkt-Nr.: 190604



TTF 12.6

Produkt-Nr.: 190605



| Typ | TTF 4.6 | TTF 6.6 | TTF 8.6 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 190735 | 190603 | 190604 |

Technische Daten

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 1,96 kW | 2,37 kW | 2,78 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 1,0-4,2 kW | 1,0-6,6 kW | 1,0-7,6 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,60 | 4,67 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,07 | 5,20 | 5,12 |
| Schalleistungspegel (EN 12102) | 38-40 dB(A) | 38-43 dB(A) | 38-45 dB(A) |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Höhe | 1369 mm | 1369 mm | 1369 mm |
| Breite | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Tiefe | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
| Gewicht | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kältemittel | R454 C | R454 C | R454 C |
| Anschluss heizungsseitig | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Anschluss wärmequellenseitig | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung |



| Typ | TTF 12.6 | TTF 15.6 |
|-------------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 190605 | 190606 |

Technische Daten

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 4,19 kW | 5,18 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 2,1-12,7 kW | 2,1-14,8 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 5,01 | 4,86 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,59 | 5,44 |
| Schalleistungspegel (EN 12102) | 39-46 dB(A) | 39-47 dB(A) |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C |
| Höhe | 1369 mm | 1369 mm |
| Breite | 598 mm | 598 mm |
| Tiefe | 658 mm | 658 mm |
| Gewicht | 190 kg | 190 kg |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V |
| Kältemittel | R454 C | R454 C |
| Anschluss heizungsseitig | 28 mm | 28 mm |
| Anschluss wärmequellenseitig | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung |

Hinweistext: Kurzzeitig (max. 30 Min) Wärmequellentemperatur bis 40 °C zulässig.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de