

# AWG 560 V-GL

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 232957

Wärmegedämmte Außenwanddurchführung für die Luftführung von innenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und ovalem Anschluss.



## Die wichtigsten Merkmale

- Kondensat-Laufspuren an der Fassade werden durch die breite Tropfkante am Rahmen vermieden
- Integriertes Kleintier-Schutzgitter verhindert das Eindringen von kleinen Tieren und Laub
- Guter Wetterschutz und geringe Druckverluste danke der optimierten Lamellengeometrie



## AWG 560 H-GL

Bestellnummer:  
232956



## AWG 560 H-SR

Bestellnummer:  
233837



## AWG 560 L

Bestellnummer:  
231041



## AWG 560 V-SR

Bestellnummer:  
233838



| Typ         | AWG 560 H-GL | AWG 560 H-SR | AWG 560 L |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| Bestell-Nr. | 232956       | 233837       | 231041    |

#### Technische Daten

|                        |   |  |                              |
|------------------------|---|--|------------------------------|
| Höhe                   | 490 mm  | 490 mm   | 477 mm                       |
| Breite                 | 897 mm  | 897 mm   | 878 mm                       |
| Tiefe                  | 627 mm  | 627 mm   | 625 mm                       |
| Nennweite              | 560 mm  | 560 mm   | 560 mm                       |
| Durchgangsöffnung min. | 830x430 mm  | 830x430 mm   | 830x430 mm                   |
| Wandstärke             | 280 - 500 mm                                      | 280 - 500 mm   | 280 - 500 mm                 |
| Max. Luftmenge         | 3500 m³/h   | 3500 m³/h  | 3500 m³/h                    |
| Farbe                  | RAL 9006  | silber-metallic  | Aluminium, natureloxiert     |
| Werkstoff              | Stahlblech  | Stahlblech   | Stahlblech                   |
| Ausführung             | Horizontal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter | Horizontal mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter | Für Lichtschacht -Ausführung |



| Typ         | AWG 560 V-GL | AWG 560 V-SR |
|-------------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 232957       | 233838       |

#### Technische Daten

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Höhe                   | 894 mm  | 894 mm  |
| Breite                 | 483 mm  | 483 mm  |
| Tiefe                  | 627 mm  | 627 mm  |
| Nennweite              | 560 mm  | 560 mm  |
| Durchgangsöffnung min. | 430x830 mm  | 430x830 mm  |
| Wandstärke             | 280 - 500 mm  | 280 - 500 mm  |
| Max. Luftmenge         | 3500 m³/h   | 3500 m³/h   |
| Farbe                  | RAL 9006  | silber-metallic                                       |
| Werkstoff              | Stahlblech  | Stahlblech  |
| Ausführung             | Vertikal mit<br>grau lackiertem<br>Wetterschutzgitter | Vertikal mit<br>grau lackiertem<br>Wetterschutzgitter |

## **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.