

# FCR 28/360 E

PRODUKT-NR.: 001502

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Auswechselbarer Kupfer-Heizkörper
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler





Typ	FCR 28/120 E	FCR 28/180 E	FCR 28/270 E
<b>Bestell-Nr.</b>	000694	000695	000696

Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	12 kW	18 kW	27 kW
<b>Netzanschluss</b>	3/PE	3/PE	3/PE
<b>Nennspannung</b>	400 V	400 V	400 V
<b>Spulenspannung</b>	400 V	400 V	400 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Ausführung</b>	Einkreis	Einkreis	Einkreis
<b>Schütz eingebaut</b>	X	X	X
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Eintauchtiefe</b>	325 mm	325 mm	325 mm
<b>Flanschdurchmesser</b>	280 mm	280 mm	280 mm



Typ	<b>FCR 28/360 E</b>	<b>FCR 21/60</b>	<b>FCR 21/120</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	001502	071330	071331

Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	36 kW	2-6 kW	8/12 kW
<b>Netzanschluss</b>	3/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
<b>Nennspannung</b>	400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Spulenspannung</b>	400 V	230 V	230 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Ausführung</b>	Einkreis	Zwei-/Einkreis	Einkreis
<b>Schütz eingebaut</b>	-	X	-
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Eintauchtiefe</b>	450 mm	400 mm	400 mm
<b>Flanschdurchmesser</b>	280 mm	210 mm	210 mm



Typ	FCR 28/120	FCR 28/180
<b>Bestell-Nr.</b>	071332	071333

Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	6/12 kW	9/18 kW
<b>Netzanschluss</b>	3/PE	3/PE
<b>Nennspannung</b>	400 V	400 V
<b>Spulenspannung</b>	230 V	230 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz
<b>Ausführung</b>	Zwei-/Einkreis	Zwei-/Einkreis
<b>Schütz eingebaut</b>	X	X
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24
<b>Eintauchtiefe</b>	450 mm	450 mm
<b>Flanschdurchmesser</b>	280 mm	280 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)